

パワーウィンドー遅延ユニット 取扱い説明書

お買い上げいただき、誠に有難うございます。
取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくご使用ください。
本取扱説明書は大切に保管し、必要なときにお読みください。

使用する前に

※製品の中身を確認し、本体、付属品がそろっているか、異常はないかを確認してください。
※本製品は自動車関連用品です。自動車関連以外での使用はしないで下さい。

使用用途

※エンジンOFF後、設定カウントの時間、パワーウィンドーの開閉が行える。

使用スペック

※電源・電圧 DC12V専用
※使用可能電流 高機能タイマーユニット/1. 25A以下
リレー/30A以下
※使用可能電力 高機能タイマーユニット/15W以下
リレー/360W以下

商品特徴

※高機能タイマーユニットの、タイマー設定時間(1秒~90秒)を本体付属のスイッチで変更出来る。
※No. 1244のリレー付きで、大半のパワーウィンドー出力に対応する。
※常時電源、アース、パワーウィンドー電源の3種類(7箇所)の配線で完了する。

使用方法

裏面の配線接続図を参照してください。

使用上の注意

※純正のパワーウィンドー電源線をお調べください。

間違った配線をした場合、車両の破損等に繋がる可能性がございます。

・お客様の取付けミスによる製品保障及び損害には、当社は一切責任を負いません。

・製品と取り付けはバッテリーのマイナス端子をはずしての作業をお願い致します。

(バッテリーのマイナスターミナルを外すと、時計などのメモリーが消去される恐れがあります。)

・調光、残光など他のユニットと組み合わせての使用は行なわないで下さい。(故障の原因になります。)

・配線の接続は専用工具を使用し、配線に応じた端子、コネクターを使用して確実な接続を行なって下さい。

・使用可能電力を超える使用はしないで下さい。(リレーの併用もできません。)

・ドア内などで使用する際は、直接水のかからない箇所で使用してください。

また、モーターやレギュレーター等稼働部付近への取り付けは行なわないで下さい。

・防水タイプではありません。直接水がかかるような箇所や浸水の恐れのある箇所では使用しないで下さい。

・製品取り付け後は確実に固定し、定期的に取り付け状態の確認を行なって下さい。

・使用中に製品に異常が生じた場合は、直ちに使用を中止し販売元に確認をお願い致します。

・安全の確保など取付けや作業は自己責任において行ってください。

・使用用途以外での使用はしないでください。

・本製品は自動車用です。自動車関連以外での使用はしないでください。

・本製品を改造して使用された場合の事故について、当社は一切責任を負いません。

・本製品は12V車専用です。

※その他製品にて不明な点は必ず使用内容の確認を行なって下さい。

お問い合わせ先 製造・販売元

兵庫県神崎郡福崎町南田原2077-1
エーモン工業株式会社
マーケティング・開発本部 WEB・広報チーム
0790-22-6020